

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

01 Оснащен 5-ступенчатой АКПП DANA: пропорциональное и более плавное переключение передач, движение на уклонах с большей скоростью.

03 Централизованный джойстик с пропорциональным, эффективным контролем может легко выполнить любую точную операцию.

05 Автоматическая система пожаротушения, радар задней полусферы, камера заднего вида - обеспечивают повышенную безопасность.

07 Обновленная CAN шина, электрическое пропорциональное управление, повышенная надежность.

09 Новые: конструкция рамы и H-образный спредер - успешно прошли строгие испытания на прочность.

01

02

Гидравлическая система нового поколения SANY, в сочетании с точной системой управления нагрузкой двигателя, позволяет сэкономить 15% топлива.

03

04

Высоко поднятый воздухозаборник с предварительной фильтрацией.

05

06

Распределенная система управления: отличная реакция на операцию, уменьшенная задержка с 800 мс до 400 мс

07

08

Надежная классическая стрела SANY.

09



Quality Changes the World

SRSC45V1A КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ - РИЧСТАКЕР V-серия



SANY MARINE HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ"
официальный дистрибьютор портовой техники SANY в ДФО и СФО
Телефон: 8 423 262 10 01
8 423 262 10 02
e-mail: tr@technoresources.ru



**ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ**

B03S2CHAS0612-SEV

SANY REACH STACKER

МЕДЛЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Функция медленного перемещения позволяет прецизионно подъехать к точке захвата груза.



ТОЧНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

Точность взвешивания 5 % (опция).



САМЫЙ ЛЕГКИЙ СПРЕДЕР

Оригинальная однотрубная трехуровневая конструкция устраняет несбалансированную нагрузку - лучшая защита конструкционных деталей;

Оптимальное расположение цилиндра смещения;

Вес спредера всего 7,1 тонны.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива в условиях испытаний на 15% ниже, чем у предшествующей модели. Оснащен высоко поднятым воздухозаборником с предварительной фильтрацией, повышенным сроком службы и низкой стоимостью обслуживания; Светодиодные энергосберегающие лампы машины имеет более длительный срок службы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комплексная эффективность работы увеличилась на 10%; Полный пропорциональный контроль: более точный контроль и более быстрая реакция; Автоматическая коробка передач: плавное переключение передач, энергосбережение и высокая эффективность.

НАДЕЖНОСТЬ

Отличное качество, достигнутое 10 летним техническим усовершенствованием; Несущая конструкция, прошедшая цикл испытаний 30 000 часов; Новая автоматическая система пожаротушения.



ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВПУСКА

- 1. Легкодоступный в обслуживании воздушный фильтр.
- 2. Высоко поднятый воздухозаборник с предварительной фильтрацией.



ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

Модель: SRSC45V1A		
Двигатель	Модель	VOLVO TAD1151VE
	Мощность	265кВт
	Экологический класс	Евро III
Коробка	DANA	15.7 TE30
Мост	KESSLER	D102
Спредер	Модель	SDJ450H-R1
	Вращение спредера	+105°-195°
	Боковое смещение	± 800мм
	Применяемость	20'~40' ISO контейнеров
Колеса	Размер шин	18.00-25 40PR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Общая длина	11320мм	
Высота с опущенной стрелой	4950мм	
Длина, спредер сложен, в рабочем положении	6042-12175мм	
Колесная база	6000мм	
Дорожный просвет	350мм	
Движение кабины	С помощью гидравлики	
Ширина передней колеи	4188мм	
Ширина задней колеи	3310мм	
Радиус поворота переднего колеса	1200мм	
Внешний радиус разворота	8000мм	
Рабочий вес	71 т	
Грузоподъемность	45/31/15 т	
Штабелирование	5 ярусов	
Скорость подъема	с грузом 250мм/с	без груза 420мм/с
Скорость опускания	с грузом 300мм/с	без груза 360мм/с
Скорость передвижения	с грузом 21км/ч	без груза 25км/ч
Преодолеваемый уклон	с грузом 32%	без груза 39%
Уровень шума	74dB	
Высота подъема	15100мм	
Угол наклона стрелы	60°	